



Fácil integración, máxima productividad y alta velocidad.

Características principales

- **Gran desempeño** - Cabezal de impresión con vida útil de hasta 400 millones de caracteres.
- **Versátil conectividad** - Conexiones de puerto paralelo, USB y más.
- **Servicio y soporte** - Respaldada con un año de garantía por el soporte técnico Epson y una amplia cobertura de Centros de Servicio Autorizados.
- **Impresionante velocidad** - Impresión de formularios multicopias, informes, etiquetas y más a una velocidad de 680 cps.
- **Productividad asegurada** - Promedio de tiempo antes de falla (MTBF) de 20.000 horas y cintas de alta capacidad (7.5 millones de caracteres).

La impresora matricial FX-890 EDG es un equipo con grandes beneficios, como sus bajos costos de impresión y el manejo de un mayor número de copias. Imprime formas de 7 tantos, (1 original y 6 copias), utilizando cuatro diferentes vías de alimentación de papel. Su cartucho tiene capacidad hasta de 7.5 millones de caracteres para asegurar un bajo costo por página. Ha sido diseñada para integrarse prácticamente en cualquier sistema, y cuenta con opciones de conexión de puerto paralelo, USB y más.

El software incluido "Remote Configuration Manager" (administrador de configuración remota) permite una instalación fácil y una sencilla selección de ajustes, al ser compatible con la mayoría de sistemas Windows[®]. La tecnología Epson la hace la impresora de mayor desempeño de carro angosto en el mercado. Ofrece una velocidad de hasta 680 cps y un promedio de tiempo antes de falla de 20.000 horas, haciéndola la mejor opción para tu negocio y ambientes exigentes de trabajo.



Epson FX-890 EDG

Especificaciones técnicas



Método de impresión	Matriz de puntos de impacto en serie, 9 agujas	
Dirección de impresión	Bidireccional con búsqueda lógica para texto y gráficos, se puede seleccionar impresión de texto unidireccional y gráficos con los comandos de software	
Velocidad de impresión	Borrador ultravelocidad	680 cps (12 cpi)**
		566 cps (10 cpi)
	Borrador de alta velocidad	559 cps (10 cpi)
	Borrador	419 cps (10 cpi)
	Calidad carta (NQL)	104 cps (10 cpi)
Juego de caracteres	13 versiones estándar, 13 juegos de caracteres internacionales	
Fuentes residentes (cpp)	Borrador ultravelocidad	10, 12 cpi
	Borrador de alta velocidad	10, 12, 15, 17, 20 cpi
	Borrador	10, 12, 15, 17, 20 cpi
	NLQ (Roman / Sans Serif)	10, 12, 15, 17, 20 cpi proporcional
Fuentes para códigos de barras	EAN-13, EAN-8, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E, Código-39, Código-128, POSTNET, Codabar (NW-7), Industrial 2 de 5, Matriz 2 de 5	
Columnas imprimibles	10 cpi 80, 12 cpi 96, 15 cpi 120, 17 cpi 137, 20 cpi 160	
Formato	1/6 de pulgada o programable en incrementos de 1/432 de pulgada	
	Separación de las líneas: ajuste prefijado de 6 líneas por pulgada (lpi)	
Mecanismo de alimentación del papel	Método de alimentación	
	Alimentación por fricción (delantera, posterior)	
	Tractor de empuje*** (delantera, posterior)	
	Tractor de arrastre (delantera, inferior, posterior)	
	Tractor de empuje / arrastre (delantera, posterior)	
	Alimentador de hojas sueltas (opcional)	
Búfer de entrada	128 kb	
Compatibilidad	Windows® NT 4.0, 98, 2000, Me, XP, Vista y 7	
Interfaces estándar	Bidireccional IEEE 1284 Paralelo	
	USB 2.0, Ranura tipo B para tarjetas de interfaz opcionales	
Lenguajes de impresora	Epson ESC/P®, IBM PPDs, Okidata Microlines (modo Okidata Epson FX-890)	
Manejo del papel	Formularios continuos de múltiples hojas, original más 5 copias (autocopiantes), además original más 6 copias (autocopiantes) con tractor de arrastre, espesor máximo de 0.018 pulgadas (0,046 cm)	

Ancho	Hojas individuales	9.9 a 25.7 cm (3.9" a 10.1")
	Continuo	10.2 a 25.4 cm (4.0" a 10.0")
	Alimentador de hojas sueltas	18.3 a 21.6 cm (7.2" a 8.5")
Largo	Hojas individuales	9.9 a 36.3 cm (3.9" a 14.3")
	Continuo	10.2 a 55.9 cm (4.0" a 22.0")
	Alimentador de hojas sueltas	25.7 a 35.6 cm (10.1" a 14.0")
Otros	Sobres Núm. 6	16.5 x 9.1 cm (6.5" x 3.6")
	Sobres Núm. 10	24.1 x 10.4 cm (9.5" x 4.1")
	Etiquetas	Mínimo 6.3 x 2.4 cm (2.5" x 0.94")
	Rollos de papel	Ancho de 21.6 cm (8.5")
Nivel de ruido	55 dBA (patrón ISO 7779)	
Requisitos eléctricos	Voltaje nominal	120 V / 220 - 240 V
	Rango de frecuencia nominal	50 a 60 Hz
	Rango de frecuencia de entrada	49.5 a 60.5 Hz
Dimensiones físicas	Altura	16.8 cm (6.6")
	Ancho	41.4 cm (16.3")
	Profundidad	35.1 cm (13.8")
	Peso	7.6 kg (16.8 lb)
Funciones del panel de control	Fuentes, paso, pausa, corte automático, selección de alimentación de papel (hoja suelta), avance de líneas, avance de hojas, carga, expulsión, microajuste, ajuste de inicio de página, bloqueo de panel, reinicio, menú, selección de ajustes predeterminados	
Códigos de producto, consumibles y accesorios	Descripción	Código de producto
	Impresora de impacto FX-890 EDG (120 V)	C11C524121
	Impresora de impacto FX-890 EDG (UPS -120 / 220 V)	C11C524131
	Cartucho de cinta de impresión	S015329
	Alimentador de hojas sueltas	C806371
	Alimentador de hojas sueltas de alta capacidad	C806381
Confiability	MTBF	Negro
	Duración del cabezal de impresión	7.5 millones de caracteres
	POH	(14 puntos / caracter)
Tipo de cintas de impresión	Estándar	20.000 POH @ 25% de la carga
	Rendimiento de cinta de impresión	400 millones de golpes/cable Power On Hour (horas prendida)

*El avanzado diseño del cabezal de impresión proporciona una velocidad incomparable, permitiendo que la impresora Epson FX-890 EDG aumente al máximo su rendimiento al imprimir siempre a la máxima velocidad. Las pruebas estandarizadas de rendimiento ISO 10561 ilustran la forma en que la tecnología superior de Epson da como resultado una impresión más rápida y mayor volumen de impresión con el tiempo. Prueba conducida por Seiko Epson Corporation. ** cps = caracteres por segundo - cpi = caracteres por pulgada *** Se requiere unidad de tracción adicional.



¡Protege tu impresora!
Descubre los beneficios de usar Cintas Originales Epson

- Ahorro en la reducción del costo total de operación (TCO)
- Protege y da mayor rendimiento a la impresora
- Mejor calidad de impresión
- Incremento de productividad

*Drivers de software adicionales disponibles en tu sistema operativo Windows, o en www.latin.epson.com.

En Latinoamérica llamar a la oficina local o a su distribuidor autorizado. Subsidiarias de Epson:

Epson Argentina S.R.L.
(5411) 5167 0300

Epson Chile S.A.
(562) 2484 3400

Epson Colombia Ltda.
(571) 523 5000

Epson Centroamérica
(506) 2588 7800

Epson México S.A. de C.V.
(5255) 1323 2000

Epson Perú S.A.
(511) 418 0210

Epson Venezuela S.R.L.
(58212) 240 11 11
RIF: J-00192669-0

Epson Ecuador
1-800-000-044

Better Products for a Better Future™

Para mayor información sobre los programas ambientales de Epson, visita eco.epson.com

www.latin.epson.com

Epson y WorkForce son marcas registradas, Epson Exceed Your Vision es un logotipo y marca registrada y Better Products for a Better Future es una marca comercial de Seiko Epson Corporation. Mac y MAC OS son marcas comerciales de Apple Inc. que están registradas en los Estados Unidos y en otros países. Todos los demás nombres de productos y marcas son marcas comerciales o registradas de sus respectivas compañías. Epson renuncia a todo derecho sobre esas marcas. Copyright 2013 Epson America, Inc. CPD: LS 101-038 10/16